WrapPak® - Die thermische Verpackung aus Papier

BESCHREIBUNG

So etwas gab es noch nie: Eine Verpackung, die nachhaltig ist, eine thermische Funktionalität besitzt und zeitgleich zur Polsterung und Hohlraumfüllung eingesetzt werden kann. Die neue WrapPak®-Verpackung bietet Ihnen genau das!

Mithilfe des WrapPak®-Protectors werden Pads aus zweilagigem Papier produziert, die positive thermische Effekte erzielen und deshalb für die Verpackung von temperaturempfindlichen und verderblichen Produkten eingesetzt werden. Zudem weist WrapPak® durch die gewellte Form eine hervorragenden Polsterwirkung auf und wird zum Umhüllen und Fixieren Ihrer Produkte, aber auch zum Kartonauskleiden verwendet. WrapPak® bietet viele verschiedene Anwendungsmöglichkeiten. Und obendrein ist WrapPak® eine reine Papierlösung, die nachhaltiges Verpacken ermöglicht.

IHRE **MEHRWERTE**

EFFEKTIV - Die schnelleren und effektiveren Verpackungsabläufe, die der WrapPak® Protector bietet steigern die Produktivität.

VIELSEITIG - WrapPak® bietet vielfältige Anwendungsmöglichkeiten und ist deshalb flexibel einsetzbar.

SICHER - Die gewellten Papierpolster bieten mit ihrer Polsterwirkung einen hervorragenden Produktschutz.

NACHHALTIG - Die Pads bestehen aus zweilagigem Papier und können problemlos mit den Kartons entsorgt werden.

JUST-IN-TIME - WrapPak® entsteht on demand. Das gewährt zusätzliche Produktionsfläche und prozessoptimierte Arbeitsplatzgestaltung.

UMWELTFREUNDLICH - WrapPak® reduziert die Menge unterschiedlicher Verpackungsformen und den Transportaufwand. Beides spart CO^2.

HANDLING

1.

Der zwei- oder dreiwellige Karton wird mit WrapPak® ausgekleidet.

2.

Die Produkte werden eingelegt und, je nach Bedarf, mit Kühlelementen versehen.

3.

Zum Schluss werden die Produkte mit einem WrapPak®-Polster zugedeckt und der Karton wird verschlossen.

ANWENDUNGSBEISPIELE

1.

Umgebung - Niedrige Leistung
Temperatur 15°C / 25°C

Für Produkte, die bei einer kontrollierten Raumtemperatur gelagert und verschickt werden, ohne einen der beiden Grenzwerte zu über- oder unterschreiten.

2.

Gekühlt - Mittlere Leistung
Temperatur 2°C / 8°C

Bestens geeignet für gekühlte Produkte mit Schwellenzeiten zwischen 24-36 Stunden. Hauptsächlich beim Transport von Lebensmitteln im Einsatz.

3.

Gefroren - Hohe Leistung
Temperatur -18°C / -4°C

Mit Schwellenzeiten bis zu 48 Stunden für Produkte, die gefroren oder sogar tiefgefroren versendet werden.

Sie möchten mehr über die thermische Funktionalität des Papier-Polstersystems WrapPak® Protector erfahren? Fragen Sie uns danach – wir helfen Ihnen gerne weiter!

Christian Albert
Produktspezialist Füllen und Polstern

antalis™ VERPACKUNGEN

SMART PACKAGING SOLUTIONS

Unsere Angaben stützen sich auf den heutigen Stand der Erklärung unserer Lieferanten bzw. der mit unseren eigenen Mitteln gewonnenen Erfahrungen und stellen keine Zusicherung von Eigenschaften dar.